




Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder

Ei-Melder 240 Volt

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-EI 146 102 146-001	<p>240 Volt Rauchwarnmelder mit Notstrombatterie, optischer Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene, als Einzelmelder oder vernetzbar</p> <ul style="list-style-type: none"> • VdS anerkannt nach der neuesten europäischen Norm VdS 2504, prEN ISO 12339:1995, CE, BS 5446-1:2000 • Drahtvernetzung bis 32 Melder ohne weitere Geräte • Funkvernetzung bis 12 Melder optional • Großvolumige Messkammer mit Insektengitter <p>Montagehinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachungsfläche: bis 60 m² • Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: 240 Volt • Notstrombatterie: 9 V-Alkalinebatterie • Statusanzeige: grüne LED Netz, rote LED Alarm, Batterie-Entladesignal: akustisch integrierte Sirene 85 dB (3 m) • Schutzart: IP 30 • Abmessungen D/H: 152 x 56,5 mm incl. Sockel • Farbe/Material: weiß ähnlich RAL 9010, Kunststoff (halogenfrei) 	58,50
	IC-EI 166 102 166-001	<p>240 Volt Rauchwarnmelder mit Notstrombatterie, optischer Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene, als Einzelmelder oder vernetzbar. Wie vor, jedoch mit selbst aufladender 10-Jahres-Lithiumbatterie.</p>	77,90
	IC-EI 144 102 144-001	<p>240 Volt Hitzemelder mit Notstrombatterie mit integrierter Sirene, als Einzelmelder oder vernetzbar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulassungen: CE, BS 5446-2:2003 • Drahtvernetzung bis 32 Melder ohne weitere Geräte • Funkvernetzung bis 12 Melder optional • Auslösetemperatur: 58° C <p>Montagehinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachungsfläche: bis 30 m² • Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: 240 Volt • Notstrombatterie: 9 V-Alkalinebatterie • Statusanzeige: grüne LED Netz, rote LED Alarm, Batterie-Entladesignal: akustisch integrierte Sirene 85 dB (3 m) • Schutzart: IP 30 • Abmessungen D/H: 145,0 x 60,6 mm incl. Sockel • Farbe/Material: weiß ähnlich RAL 9010, Kunststoff (halogenfrei) 	78,60
	IC-EI 164 102 164-001	<p>240 Volt Hitzemelder mit Notstrombatterie mit integrierter Sirene, als Einzelmelder oder vernetzbar. Wie vor, jedoch mit selbst aufladender 10-Jahres-Lithiumbatterie.</p>	111,70
	IC-EI 159 102 159-001	<p>Melder-Ortungstaster Lassen nach Drücken der Meldetaste alle Rauch- oder Hitzemelder verstummen bis auf jenes Gerät, welches den Alarm ausgelöst hat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: 240 Volt • Autoreset: nach 10 Minuten • Abmessungen B/H/T: 89 x 89 x 47 mm 	80,50

Schröder & Haas GmbH • 04425 Taucha • Pönitzer Weg 13 • Tel.034298 141230 • Fax.034298 1412333 • info@sicherheit-nach-mass.de