





Zutrittskontrolle

XS-Zylinder und Zubehör – elektrische Türöffner

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-XS-PZ 03 250 160-103	Zylinderadapter 25 x 35 mm zur Kombination mit XS-Zylinderkomponenten. Für den richtungsunabhängigen Einbau in PZ-Schlösser nach DIN 18251. Modulbauweise von 25/25 bis 50/60 sowie optional in Sonderlängen. Bitte projektbezogene Längenkombinationen anfragen.	57,70
	IC-XS-PZ 18 250 160-118	Zylinderadapter 35 x 45 mm wie vor, jedoch 35 x 45 mm.	80,80
	IC-XS-PZ 33 250 160-133	Zylinderadapter 50 x 60 mm wie vor, jedoch 50 x 60 mm.	114,70
	IC-XS-PZ 62 250 160-162	Halbzylinderadapter 30 x 10 mm wie vor, jedoch als halber Zylinder. Es sind nicht alle Längenkombinationen aufgeführt, diese können projektbezogen angefragt werden.	53,40
		Lieferbare Zylinder- und Halbzylinderadapter : Zylinder: 25 x 25/30/35/40/45/50/55/60 mm 30 x 30/35/40/45/50/55/60 mm - 35 x 35/40/45/50/55/60 mm 40 x 40/45/50/55/60 mm - 45 x 45/50/55/60 mm 50 x 50/55/60 mm Halbzylinder: 10 x 25/30/35/40/45/50 mm	
	IC-XS-SP 250 018-004	Verschlussstopfen (ohne Abbildung) zum Verschließen der Kernbohrung eines nur einseitig genutzten Zylinderadapters. Nicht zu verwenden für Halbzylinderadapter.	12,30
 Beispieldbilder 	IC-117 406 250 117-406	Elektrischer Türöffner Basic AE Symmetrischer Standard-Türöffner, Arbeitsstrom, mit justierbarer Falle, universell DIN L und DIN R, sowie für Falz- und Stumpftüren einsetzbar. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 20,5 x 76 x 28 mm - Standard • Abmessungen: 20,5 x 84 x 28 mm RR Version • Spannung: 6 - 12 V AC/DC • Ausführung: mit Arretierung und Entriegelung Optionale Ausführungen (auf Anfrage) <ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter Lucky Strike-Funktion • Serie Basic-Safe - Ruhestromausführung • Serie Basic-Radius mit Radiusfalle • Serie Basic-Small für wärmeisoliertes Profil • Serie Fire 447 für Feuer- und Rauchschutztüren Versionen <ul style="list-style-type: none"> • AC/DC verschiedene Spannungen, Multispannung • Standard • mit Rückmeldung • mit Entriegelung • DIN L / DIN R oder DIN L und DIN R 	47,60
	IC-180 124 250 180-124	Edelstahl-Schließblech FLH 24 aus Edelstahl, mit versetzten Bohrungen für die Montage an Holztüren, mit Ausnehmung für Riegel und Falle. DIN L und DIN R verwendbar, zur Kombination mit Türöffnern Serien Basic, Basic-Safe, Fire 447 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 24 x 250 x 3 mm Optionale Ausführungen (auf Anfrage) <ul style="list-style-type: none"> • Winkelschließbleche • Easy Adapt Flach- und Winkelschließbleche • Verschiedene Bohrungen für Holz- oder Metalltüren • Schließbleche DIN L, DIN R oder DIN L und DIN R 	6,80

Schröder & Haas GmbH • 04425 Taucha • Pönitzer Weg 13 • Tel.034298 141230 • Fax.034298 1412333 • info@sicherheit-nach-mass.de